



瑞驰博方



通用人员标签

功能

该可穿戴标签将多种功能集成在一个设备上：

- **位置追踪** – 标签位置上报频率最高可达每秒4次，可以实时高精度追踪用户。
- **沟通** – 呼叫按钮用于接收和确认告警。
- **PWS 功能** – 不需要基础网络。车辆与车辆、车辆与基础设施、车辆与人员的视觉、声音、震动告警。

用途

位置追踪

- 您可以快速确保用户在指定区域或者监控用户是否在危险区域。
- 您可以抓取所有用户的历史位置数据，提供准确的问责制。

安全

- 当用户进入危险区域，或者靠近快速移动的车辆时，标签使用LED灯、声音提示和震动反馈提醒用户。

沟通

- 用户可以按压紧急呼叫按钮，需求帮助。

主要功能

精准

精度高达10 cm。

响应性

200ms延迟对于几分之一秒的安全应用至关重要。

信息

LED灯闪烁、震动和告警蜂鸣声提醒佩戴者安全告警。

交互性

用户使用呼叫按钮可以确认告警或者寻求帮助。



正面



背面



侧面

电气

参数	值
工作频段	3.2 - 6.8 GHz
电池类型	单节可充电锂电池
电池工作时间	180小时
电池待机时间	14天
电池充电电流	500 mA
电池充电时间	3小时

外设

参数	值
呼叫按钮	向服务器发送消息。多功能，如发送紧急消息。
可视告警	RGB LED 提供状态以及用户告警功能。
震动告警	震动告警提示危险和消息接收。
声音告警	机载的蜂鸣器提示危险和消息接收。
运动感知	六轴加速度计，运动感知和电源电量管理。

机械&环境

参数	值
尺寸	62 x 98 x 10 (mm)
重量	54 g
工作温度	-20°C – 50°C
充电温度	5°C – 40°C
IP等级	尚未评级。

附件

参数	值
充电	USB Type-C 口充电（不支持OTG）
充电电压	5V

订购信息

标签和附件可以直接通过瑞驰博方下单。使用9000-0716编号下单标签。